

FICHA TÉCNICA

del producto

“

MEZE 66



Presentación: Tambores metálicos de boca pequeña de 220 Kg. Neto.

Categoría: Resinas



ALMACENAMIENTO

- Conservar en su envase original cerrado, a 22 °C aproximadamente, protegido de la luz solar, humedad y fuentes de ignición para preservar sus propiedades y vida útil.

La MEZE 66 es una resina con una amplia gama de propiedades aislantes, como resistencia al ácido, álcali y sal, alta resistencia al calor y al envejecimiento, y buena resistencia. La resina MEZE 66 se puede utilizar en capas de resina ricas resistentes a la corrosión de productos FRP, como tanques FRP, tuberías, tanques, forros FRP resistentes a la corrosión y capas superficiales de mortero de resina.



USOS:

- Se aplica a los procesos de:
- Pegado manual
- Devanado
- Extrusión
- Pulverización
- Moldeo RTM



PROPIEDADES QUÍMICAS

- Color: Líquido transparente de color amarillo claro.
- Viscosidad (25 °C): 300 – 450 mPa·s.
- Tiempo de gel (25 °C): 25 min.
- Índice de acidez: 5 – 15 mgKOH/g.
- Contenido sólido: 57 – 63 %.
- Estabilidad térmica (80 °C): 24 h.



PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS

Modulo de tracción Mpa	3200
Elogación de rotura %	2.5
Resistencia a la flexión MPa	110
Grado de dureza	45
Temperatura de distorsión por calor °C	120